

KUIVAIN A1 VESIVAHINKO- KUIVAUSTA MINIKOOSSA

ADSORPTIOKUIVAIN
PIENIIN KUIVAUSTÖIHIN



Corroventa[®]

TEHOKAS MINIKOKOINEN KUIVAIN

A1 on Corroventan pienin adsorptiokuivain vesivahinkojen kuivaukseen. Se on varustettu säädettävällä puhaltimella kuivailman optimaaliseen jakeluun. Kuivain on varustettu myös hygrostaatti-pistokkeella ja MID-hyväksytyllä kWh-mittarilla energiatehokasta käyttöä varten.

VESIVAHINKOKUIVAIN PIENEMPIIN KUIVAUSTÖIHIN

A1 on Corroventan muiden koneiden tavoin kestävä kone, joka kestää rankkoja olosuhteita. Se on versio, joka on helppo kuljettaa ja käsitellä kompaktin rakenteen ja pienen painon ansiosta. A1 voi olla pieni kooltaan, mutta sen kuivailmavirta on jopa 140 m³/h ja kuivauskapasiteetti 9 l/vrk. Kuivailma johdetaan ulos 100 mm liitännän kautta.

ÄLYKKÄÄT YKSITYISKOHDAT VARMISTAVAT HELPON JA TEHOKKAAN KÄYTÖN

A1 on varustettu tehokkaalla, energiapihillä ja erittäin hiljaisella

EC-puhaltimella. Puhaltimen suuret ilmavirrat tuottavat vaikuttavan painetasen, mistä on etua eri käyttökohteissa. Vahingoittunut alue voidaan rajata muovittamalla ja nopeuttaa siten kuivausprosessia.

Koneessa on liitäntä ulkoiselle hygros- taatille, jolla toimintaa voidaan ohjata tarpeen mukaan. A1 on Corroventan muiden analogisten kuivaimien tavoin varustettu MID-hyväksytyllä kWh-mittarilla todellisen energianku- lituksen selvitystä varten.

Kuljetusta helpottava olkahihna on saatavana lisävarusteena.



Olkahihnan avulla kone on helppo kuljettaa kohteesta toiseen.



Kaikki sähkölaitteet ovat kannessa, minkä ansiosta kone on erittäin helppo puhdistaa ja huoltaa.



Kompaktin koon ansiosta kuivain on helppo sijoittaa ahtaisiin tiloihin, kuten esim. tiskipöydän alle.



Pientä ja tehokasta kuivainta voidaan käyttää muovituksen kanssa kuivausprosessin optimoimiseksi ja energian säästämiseksi.



**SUURI KAPASITEETTI,
PIENI KOKO**



**ÄÄRIMMÄISEN
HILJAINEN**



**PIENI PAINO JA
KOMPAKTI RAKENNE
HELPPOA KULJETUSTA
VARTEN**

TEKNISET TIEDOT A1 ADSORPTIOKUIVAIN



TEKNISET TIEDOT

| Tuotenimi | A1 |
|---|---------------------------|
| Kapasiteetti 20 °C, 60 % RH, l/vuorokausi | 9/6 ¹⁾ |
| Kuivailmamäärä, m ³ /h | 140/100 ¹⁾ |
| Kuivailmalähtö, mm | 1x ø100 |
| Märkäilmälähtö, mm | ø50 |
| Prosessi-ilmaliitäntä, mm | ø125 |
| Äänitaso dB(A) | n. 48/42 ^{1) 2)} |
| Käyttöjännite | 230 VAC/50 Hz |
| Nimellisteho, W | 600 |
| Todellinen teho kun 20 °C/60 % RH | 550/400 ¹⁾ |
| Paino, kg | 8,5 |
| Koko (PxLxK) liitäntöineen, mm | 310x253x287 |
| Tuotenumero | 1003969 |

¹⁾ Suuri/pieni ilmavirta

²⁾ Valitusta toimintatavasta ja asennuksesta riippuen

LISÄVARUSTEET



| | |
|--|---------|
| Vaihtosuodatin..... | 1004493 |
| Olkahihna, musta, 2 m..... | 1004503 |
| Hygrostaatti HR1-5..... | 9901100 |
| Pikakiristin märkäilman liitäntään, 50 mm..... | 9900795 |
| Pikakiristin kuivailman liitäntään, 100 mm..... | 9900799 |

KIERRÄ KAAPELI
KAHVAN YMPÄRILLE
ja kiinnitä magneetilla.

KÄTEEN SOPIVA KAHVA
helppoon siirtämiseen.

KIINNIKE
olkahihnan kiinnittämi-
seen koneen helpompaa
kuljetusta varten.

MID-HYVÄKSYTTY
ENERGIAMITTARI

LIITÄNTÄ
ulkoiselle
hygrostaatille

50 MM LIITÄNTÄ
Märkäilman optimaaliseen
poistoon.

125 MM PROSESSI-
ILMALIITÄNTÄ
SUODATTIMELLA

EC-PUHALLIN
joka on erittäin tehokas,
hiljainen ja energiapihi
kuivailman tehokkaaseen
jakeluun.

100 MM KUIVAILMALII-
TÄNTÄ

KUMIJALAT
jotka suojaavat
arvoja pintoja.





ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ, TARVITSETKO APUA?

Käy osoitteessa www.corroventa.fi tai soita ja puhu asiantuntijan kanssa. Meillä on asiantuntemusta ja varusteet, joilla ratkaisemme ongelmasi mahdollisimman tehokkaasti.

Corroventa kehittää, valmistaa, myy ja vuokraa korkealaatuisia tuotteita vesivahinkojen, kosteuden, hajujen ja radonkaasun torjuntaan. Olemme yksi markkinajohtajista ja asiantuntija innovaatioissa. Tuotteemme ovat kompakteja, tehokkaita, ergonomisia ja energiapihejä. Hätätilanteissa ja tulvien yhteydessä Corroventan asiakkailta on käytössään Euroopan suurin vuokrakonetarjonta. Meillä on myyntikonttoreita ja konevarikkoja useissa paikoissa Euroopassa. Kaikki tuotteemme valmistetaan Ruotsissa, Bankerydissä.

www.corroventa.fi



CorroVenta®

STRONG FINLAND OY

Sarvivälkkeitie 10, FI-04300 Tuusula
Tel 010 231 4320 • www.strong.fi • www.corroventa.fi